



SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS		GALVALUME					
Sobrecargas em função da flecha, nº de apoios, vão e espessura da chapa.		2 apoios		3 apoios		4 apoios	
Vão (m)		▲	▲	▲	▲	▲	▲
COBERTURA FLECHA L/120	1,50	66	76	126	145	124	143
	1,75	41	48	93	107	78	90
	2,00	28	32	67	77	52	61
	2,25	20	23	47	54	37	43
	2,50	14	16	34	40	27	31
Vão (m)		0,43	0,50	0,43	0,50	0,43	0,50
FECHAMENTO FLECHA L/200	1,50	41	48	99	114	78	90
	1,75	26	30	62	72	49	56
	2,00	17	20	42	48	33	38
	2,25	12	14	29	34	23	27
	2,50	9	10	21	25	17	19
Vão (m)		0,43	0,50	0,43	0,50	0,43	0,50
SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS		ZINCADAS					
Sobrecargas em função da flecha, nº de apoios, vão e espessura da chapa.		2 apoios		3 apoios		4 apoios	
Vão (m)		▲	▲	▲	▲	▲	▲
COBERTURA FLECHA L/120	1,50	65	76	98	113	122	141
	1,75	41	48	71	83	78	90
	2,00	27	32	55	64	52	60
	2,25	19	22	43	50	36	43
	2,50	14	17	34	38	26	31
Vão (m)		0,43	0,50	0,43	0,50	0,43	0,50
FECHAMENTO FLECHA L/200	1,50	41	48	97	112	77	89
	1,75	25	30	61	71	49	56
	2,00	17	20	41	47	33	37
	2,25	13	13	29	33	22	26
	2,50	8	10	21	24	16	20
Vão (m)		0,43	0,50	0,43	0,50	0,43	0,50

Sobrecargas em destaque inferiores a 60 kg/m² devem ser evitadas

Comprimento máximo de 12 m.